

## SIROCCO



# SIROCCO

SIROCCO är ett tystgående kyl-/frysaggregat för placering utomhus med inbyggd gaskylare med varvtalsstyrda EC-fläktar. Stommen är tillverkad av galvaniserat stål med isolerade paneler. SIROCCO finns i modell för luftkonditionering (HT), kylrum och kyldiskar (MT) samt frysrum och frysdiskar (LT). Aggregatet är färdigt med inbyggt apparatskåp och styrutrustning. SIROCCO är miljövänlig och utvecklad för kylmedlet koldioxid (R744) för minsta möjliga miljöpåverkan.

### GREEN CO<sub>2</sub>NTROL

Våra aggregat är standardutrustade med styrsystemet GREEN CO<sub>2</sub>NTROL. Systemet är användarvänligt, erbjuder komplett övervakning av installationen och ger möjlighet till fjärrstyrning.

#### Optioner

- Interface för kommunikation med styrsystemet DANFOSS ADAP-COOL,
- Extra köldmedietank, • Maskinskor, • Web-server, • Igångkörning/utbildning,
- Service kit (torkfilter & sprängbleck), • Kylkompressorolja.

	HT	MT	LT	MT/LT
Köldmedium	R744	R744	R744	R744
Kyleffekt (kW)	10,5–135	6–85	2–31,8	2–33
Slagvolym (m <sup>3</sup> /h)	3,5–37,8	3,5–37,8	3,5–37,8	3,5–37,8
Kompressor (antal)	1–3	1–3	1–3	1–3
Kapacitets steg	2-4	2-4	2-4	2-4
Förångningstemperatur (°C)	+5	-10	-37	-37
Utgående temperatur från gaskylare (°C)	+32	+32	+32	+32
Omgivande temperatur (°C)	+30	+30	+30	+30
Ljudvolym db(A)10m	35–40	35–40	35–40	35–40
Apparatskåp	Inkluderad	Inkluderad	Inkluderad	Inkluderad
Styrutrustning GREEN CO <sub>2</sub> NTROL	Inkluderad	Inkluderad	Inkluderad	Inkluderad
Mått L x W x H (mm)	3100/4100 x 1120 x 2100	3100/4100 x 1120 x 2100	3100/4100 x 1120 x 2100	3100/4100 x 1120 x 2100
Vikt (kg)	910-1750	910-1750	910-1750	910-1750

• Volt & HZ: 400/3/50

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Kyleffekter angivna efter dimensionerande temperatur enligt tabell. Vissa effekter är preliminära och måste beräknas efter aktuellt driftfall då omgivande temperatur och vattentemperatur påverkar effektangivelsen.